




Catena da neve a cavo flessibile per autocarro e autobus



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Disegno del battistrada a rombo singolo
- 1** Battistrada a maglia semplice rende la catena più leggera e maneggevole
- 2** Sistema di montaggio a cavo interno flessibile permette di montare la catena velocemente e con una sola sosta
- Catena in "K-Premium Steel" a garanzia delle migliori performance e durata
- 3** Sistema di serraggio doppio per un fitting perfetto
- 4** Catena laterale esterna verniciata fornita di una speciale molla di tensione in acciaio che mantiene la catena aderente allo pneumatico
- Battistrada cementato e zincato, realizzato in filo con sezione D da 5,70mm e 6,40mm e con sezione D-Plus da 7,75mm
- Catena tirasponde con terminale elastico per tensionare la catena nella maniera più semplice
- Omologazioni/Certificazioni/Conformità: Ö-Norm 5119 e TÜV

CODICE ARTICOLO	FILO [mm]	EURO IVA ESCLUSA	EURO IVA INCLUSA
2001737 260	5,70	355,60	433,83
2001737 270	5,70	370,70	452,25
2001737 274	5,70	407,90	497,64
2001737 275	5,70	407,90	497,64
2001737 279	5,70	422,00	514,84
2001737 280	6,40	437,70	533,99
2001737 290	6,40	467,50	570,35
2001737 295	7,75	587,10	716,26
2001737 300	7,75	612,00	746,64
2001737 305	7,75	656,70	801,17
2001737 310	7,75	645,90	788,00
2001737 316	7,75	659,60	804,71
2001737 320	7,75	680,60	830,33
2001737 330	7,75	680,90	830,70
2001737 350	6,40	463,80	565,84
2001737 370	7,75	680,60	830,33
2001737 371	7,75	680,00	829,60